



Abbildung kann von
Seriensausstattung abweichen.

PRIMO® M

Standardsitz mit mechanischer Federung



PRIMO® M

Technische Daten

Standardsitz

Die mechanische Federung mit reduziertem Federweg von 60 mm ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Ausstattung des Oberteils bietet Komfort ab der ersten Minute und konzentriert sich auf die wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten, wie die mechanische Lordosenstütze und die mechanische Gewichtseinstellung. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet.



Ausstattungsmerkmale

SACHNUMMER	PRIMO® M
Stoff	1564042
Kunstleder	1564043
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Federung, mechanisch	●
Federweg, 60 mm	●
1 Gewichtseinstellung, manuell, 45-170 kg	●
2 Längseinstellung, 210 mm	●
3 Lordosenstütze, mechanisch	●
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●

	PRIMO® M
Sitzpolsterbreite	470 mm
5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
6 Ablagetasche	○
7 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
8 Rückenverlängerung, einschiebbar	○
9 Sitzheizung	○
Sitzkontaktschalter	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG ○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

